

CustomBars® – Ausschreibungstext

Modell: Schrägbank SBK2000:

Fallraum: 4,75 x 4m ~ 19m²

Fallhöhe: 1,65m

Bestehend aus:

4 x Pfosten/ Steher:

Steherpfosten aus V2A Edelstahl geschliffen K320

100 x 100 mm Quadratrohr, Wandstärke 3 mm,

Länge: 2 x 1700 mm / 2 x 500 mm

Keine Kreuzprofile oder offene Pfostenprofile.

Keine Klemm- oder Schellensysteme.

Die Löcher für die Blindnietmuttern und für die Diebstahlhemmung und Zentrierung der Reckstangen werden ausgelasert.

Bodenplatte Ø300 / 10mm stark mit arrondierten Kanten / 4 x Bohrung Ø17mm (TK260).

Aufgedübelt mit CustomBars Verbundankersystem: MKT Verbundankerstangen V-A12-35/160 A4 mit MKT Verbundanker-Mörtelpatrone VZ-P 12 auf bauseits hergestellte Streifenfundamente

einschl. aller erforderlichen Materialien und Verbindungsteile.

3 x Reckstangen mit Diebstahlhemmung:

Reckstange aus V2A Edelstahl (Werkstoffnummer:1.4301), glasperlengestrahlt

Rohrmaß: Ø 33,7 mm / Rohrwandstärke: min. 4 mm

Länge: 3 x 500mm

Höhen Reckstangen: 1550mm / 1200mm / 300mm

Steher Anbindung mit intelligenter CustomBars Steckverbindung „Bar Lock System“

An die Reckstange geschweißte Trägerplatte, rechteckig-oval mit Radius 2mm gefrästen Kanten, Formradius 25mm

Format ca.: 50x110x6 mm mit durchgängiger Bohrung Ø12mm.

Das Rohr ragt 10mm durch die Trägerplatte und somit 10mm in den Pfosten hinein.
(CustomBars BarLock System)

Verbindung durch zwei Torxschrauben mit Sicherheitspin, Dimension M10x30 mit werkseitig aufgetragenem mikroverkapselten hochfesten Schraubenklebstoff HAKA Precote® 85.

einschl. aller erforderlichen Materialien und Verbindungsteile.

1 x Schrägbank

V2A Edelstahl Liegefläche 2000mm lang – Neigung 30°

Ebene Sitzfläche aus glasperlengestrahlttem V2A Edelstahl
Umlaufender Rohrrahmen Ø33,7 mit eingeschweißtem Trägerblech 3mm aus V2A
Edelstahl. Anschließend wird die Oberfläche mit 15mm starkem EPDM Belag in einem
hellgrau / schwarz Mix beschichtet.

Rohrwandstärke: min. 4 mm - Rohrbögen gebogen

Sitzaufgabe mittels Stauff – Aluminium Klemmschellen mit Reckstangenkonstruktion an
zwei Punkten verbunden.

Planungsgrundlage / Liefernachweis: CB Schrägbank SBK2000

CustomBars GmbH

Cirksestraße 46

26723 Emden

Tel.: 04921/ 90 62 652

E-Mail: info@custombars.de

Angebotenes Fabrikat:

'.....'

1 Stk EP GP