CustomBars® – Ausschreibungstext

Modell: CB Filderstadt

Fallraum: 8,5 x 6,2m ~ 53m^2
Fallhöhe: 2,4m

Calisthenics Anlage bestehend aus:

6 x Pfosten/ Steher:

Steherpfosten aus V2A Edelstahl (Werkstoffnummer:1.4301), geschliffen

100 x 100 mm Quadratrohr, Wandstärke 3 mm, oben mit quadratischem gelasertem Blech 3mm verschlossen und verrundet

Länge: 6 x 2600mm

Keine Kreuzprofile oder offene Pfostenprofile.
Keine Klemm- oder Schellensysteme.

Durch Fließbohrungen erzeugte Gewinde in den Pfosten sind aufgrund zu geringer Einschraubtiefen nicht zugelassen.

Die Löcher für die Blindnietmuttern und für die Diebstahlhemmung und Zentrierung der Reckstangen werden ausgelasert.

Bodenplatte Ø300 / 10mm stark mit arrondierten Kanten / 4 x Bohrung Ø17mm (TK260).

Aufgedübelt mit CustomBars Verbundankersystem: MKT Verbundankerstangen V-A12-35/160 A4 mit MKT Verbundanker-Mörtelpatrone VZ-P 12 auf bauseits hergestellte Streifenfundamente

einschl. aller erforderlichen Materialien und Verbindungsteile.

2 x Reckstangen mit Diebstahlhemmung:

Reckstange aus V2A Edelstahl (Werkstoffnummer:1.4301), glasperlengestrahlt

Rohrmaß: Ø 33,7 mm / Rohrwandstärke: min. 4 mm

Länge: 2 x 1200mm

Höhen Reckstangen: 2300mm / 2200mm

Steher Anbindung mit intelligenter CustomBars Steckverbindung „Bar Lock System“

An die Reckstange geschweißte Trägerplatte, rechteckig-oval mit Radius 2mm gefrästen Kanten, Formradius 25mm
Format ca.: 50x110x6 mm mit durchgängiger Bohrung Ø12mm.

Das Rohr ragt 10mm durch die Trägerplatte und somit 10mm in den Pfosten hinein. (CustomBars BarLock System)

Verbindung durch vier Torxschrauben mit Sicherheitspin, Dimension M10x30 mit werkseitig aufgetragenem mikroverkapselten hochfesten Schraubenklebstoff HAKA Precote® 85.

einschl. aller erforderlichen Materialien und Verbindungsteile.

3 x Barren mit Pfostenanbindung:

Barren mit Pfostenanbindung aus V2A Edelstahl (Werkstoffnummer: 1.4301), glasperlengestrahlt

Höhe: 1300mm von +/- 0

Länge 1700mm

Abstand der Barrenholme: 50cm und 55cm

Rohrmaß Ø 42,4 mm / Rohrwandstärke 3,2 mm

Bogenradius 300 mm

1 x Bodenblech gelasert mit arrondierten Kanten 1450x150x10mm mit 6 Bohrungen Ø17mm

An die Reckstange geschweißte Trägerplatte, quadratisch mit Radius 2mm gefrästen Kanten, Formradius 25mm

Format ca.: 90x90x6 mm mit durchgängiger Bohrung Ø12mm

Aufgedübelt mit CustomBars Verbundankersystem: MKT Verbundankerstangen V-A12-35/160 A4 mit MKT Verbundanker-Mörtelpatrone VZ-P 12 auf bauseits hergestellte Streifenfundamente

Verbindung durch acht Torxschrauben mit Sicherheitspin, Dimension M10x30 mit werkseitig aufgetragenem mikroverkapselten hochfesten Schraubenklebstoff HAKA Precote® 85.

einschl. aller erforderlichen Materialien und Verbindungsteile

1x Monkeybar/Hangelleiter MB1800 horizontal:

Hangelleiter aus V2A Edelstahl (Werkstoffnummer:1.4301), glasperlengestrahlt

Höhe: 2400mm von +/- 0

Länge: ca.1800mm

Breite: 1700 mm

Rohrmaß Ø 48,3 mm / Rohrwandstärke: 3,2 mm

2 St. tragendes Seitenrohr mit min. 5 St. Sprossen / Zwischenrohre

An die Reckstange geschweißte Trägerplatte, quadratisch mit Radius 2mm gefrästen Kanten (Fräsmaschine), Formradius 25mm

Format ca.: 90x90x6 mm mit durchgängiger Bohrung Ø12mm.

Das Rohr ragt 10mm durch die Trägerplatte und somit 10mm in den Pfosten hinein. (CustomBars BarLock System)

Verbindung durch 16 Torxschrauben mit Sicherheitspin, Dimension M10x30 mit werkseitig aufgetragenem mikroverkapselten hochfesten Schraubenklebstoff HAKA Precote® 85.

einschl. aller erforderlichen Materialien und Verbindungsteile.

1x Sprossenwand / SW1600 vertikal:

Sprossenwand aus V2A Edelstahl (Werkstoffnummer:1.4301), glasperlengestrahlt

Höhe: 2100mm von +/- 0

Breite: 5 x 1600 mm

Rohrmaß / Rohrwandstärke: Ø33,7/ 4mm; Ø42,4 / 3,2mm

An die Reckstange geschweißte Trägerplatte, rechteckig-oval mit Radius 2mm gefrästen Kanten (Fräsmaschine), Formradius 25mm

Format ca.: 50x110x6 mm mit durchgängiger Bohrung Ø12mm.

Das Rohr ragt 10mm durch die Trägerplatte und somit 10mm in den Pfosten hinein. (CustomBars BarLock System)

Verbindung durch 36 Torxschrauben mit Sicherheitspin, Dimension M10x30 mit werkseitig aufgetragenem mikroverkapselten hochfesten Schraubenklebstoff HAKA Precote® 85. einschl. aller erforderlichen Materialien und Verbindungsteile.

Die CustomBars® Gesundheits-App

Bestandteil der Calisthenics Parks sowie der ArcFit® und Outdoor Fitness Geräte Lösungen ist eine in Deutschland einzigartige standortbasierte App-Lösung, die alle CustomBars Produkte digital erlebbar machen und die Nutzung langfristig fördert.

Der Fokus liegt darauf, dass die Nutzer langfristig verletzungsfrei und erfolgreich an CustomBars Geräten trainieren können. Hierbei wird auf Übungen vom ungeübten Anfänger bis hin zum Profisportler eingegangen, um jeden Nutzer das bestmögliche Sporterlebnis zu bieten.

Funktionsübersicht / Mindestanforderungen

- QR-Codes aus polierten Edelstahl Labeln an den Geräten: Direkter Zugriff auf barrierefreie Übungsanleitungen in Videoform durch zertifizierten Personaltrainer / Physiotherapeuten
- Individuell und automatisiert konfigurierte Trainingspläne im PDF-Format je nach Level und Zielgruppe als Download (Einsteiger bis Fortgeschrittene)
- Kostenloser Grundlagen Videokurs „Gesunde Ernährung“
- Parkfinder mit Geräteübersicht an anderen Standorten
- Gamification & Highscores: Wettbewerbe nach erreichten Wiederholungen zwischen Nutzern und Standorten
- Bald per Update verfügbar: Community-Funktionen: "Check-in" Funktion, Ranglisten, Challenges

Technische Merkmale

- Native App für iOS und Android
- DSGVO-konformes Cloud-Backend
- Offline-Nutzung der Trainingspläne im PDF-Format
- Kostenlose Nutzung an CustomBars Produkten
- Bald per Update verfügbar: Standortbezogene Nutzungsanalyse (Wie oft befinden sich Nutzer an den installierten Spiel- und Sportgeräten?)

Vorteile für die Betreiber

- Niedrigschwelliger Zugang für alle Altersgruppen
- Stärkung von Bewegung, Gesundheit und sozialer Teilhabe
- Höhere Attraktivität und Nutzungsfrequenz der Anlage
- Einfache Integration ohne Drittanbieter
- Exklusive Lösung in Kombination mit CustomBars Anlagen

Die CustomBars App ist ein fest in unsere Produkte integriertes Gesundheitssystem und kann ausschließlich in Verbindung mit unseren Calisthenics Parks sowie der ArcFit® und Outdoor Fitness Geräte Lösungen geliefert werden. Damit entsteht eine einheitliche, wartungsarme und skalierbare Lösung für Städte, Vereine, Schulen und Gemeinden.

1 x Aufsteller / Übersichtstafel Standard:

Rahmen aus V2A Edelstahl (Werkstoffnummer: 1.4301), glasperlengestrahlt

Höhe: 1800mm von ab OK Fallschutz

Rohrmaß Ø 42,4 mm / Rohrwandstärke 3,2 mm

Statisch notwendige Verstrebung aus Rundrohr Ø33,7 mm

Hinweisschild aus Aluminium (3mm) bedruckt per UV Direktdruck Verfahren.

Mit Piktogrammen dargestellte Beispielübungen, Notfallkontakte und Rufnummer

Platzhalter für Siegel der Abnahmeprüfung

Bedienungs- und Warnhinweise

Tafelgröße: DIN A2 / Tafeldicke: 4 mm

2 x Bodenplatte mit arrondierten Kanten Ø300 / 10mm stark mit 4 Bohrungen Ø17mm(TK260)

Aufgedübelt mit CustomBars Verbundankersystem: MKT Verbundankerstangen V-A12-35/160 A4 mit MKT Verbundanker-Mörtelpatrone VZ-P 12 auf bauseits hergestellte Streifenfundamente

einschl. aller erforderlichen Materialien und Verbindungsteile.

Planungsgrundlage / Liefernachweis: CB Filderstadt:

CustomBars GmbH

Ubierstraße 16

26723 Emden

Tel.: 04921/ 90 62 652

E-Mail: info@custombars.de

Angebotenes Fabrikat:

'.....'

1 Stk EP ..... GP .....