CustomBars® – Ausschreibungstext

Modell: CB Sprungrampen OCR Ninja Ramps (5 St):

Fallraum: 6,5 x 5,27m ~ 35m^2
Fallhöhe: 0,8m

Jeweils bestehend aus:

1 x Pfosten/ Steher:

Steherpfosten aus V2A Edelstahl (Werkstoffnummer:1.4301), geschliffen

100 x 100 mm Quadratrohr mit Gehrung, Wandstärke 3 mm,

Länge: 575mm

Keine Kreuzprofile oder offene Pfostenprofile.
Keine Klemm- oder Schellensysteme.

Durch Fließbohrungen erzeugte Gewinde in den Pfosten sind aufgrund zu geringer Einschraubtiefen nicht zugelassen.

Die Löcher für die Blindnietmuttern und für die Diebstahlhemmung und Zentrierung der Reckstangen werden ausgelasert.

Bodenplatte Ø500 / 10mm stark mit arrondierten Kanten / 12 x Bohrung Ø17mm (TK260).

Aufgedübelt mit CustomBars Verbundankersystem: MKT Verbundankerstangen V-A12-35/160 A4 mit MKT Verbundanker-Mörtelpatrone VZ-P 12 auf bauseits hergestellte Streifenfundamente

einschl. aller erforderlichen Materialien und Verbindungsteile.

1 x Sprungrampen OCR Ninja Ramps:

Sprungfläche aus rutschfester Multiplex Siebdruckplatte, verschraubt mit solider V2A Edelstahl Rahmenkonstruktion

Oben zur Sprungplattform mit 4 Stück Knotenblechen ausgesteift 70x50x6 umlaufend verschweißt a=2mm

Höhe: 250mm – 755mm

Länge: 800 mm

Breite: 600 mm
Neigung der Fläche: 45°

Planungsgrundlage / Liefernachweis: CB Sprungrampen OCR Ninja Ramps

CustomBars GmbH

Ubierstraße 16

26723 Emden

Tel.: 04921/ 90 62 652

E-Mail: info@custombars.de

Angebotenes Fabrikat:

'.....'

1 Stk EP ..... GP .....